

HET STRIPPEN VAN (LINOLEUM) VLOEREN

Regelmatig krijgt onze buitendienst vragen over het strippen oftewel grondig reinigen van met name linoleum of marmoleum vloeren. De meest gestelde vraag is waar allemaal aan moet worden gedacht voorafgaand aan en tijdens het strippen van dit soort vloeren.

Om alle vragen in een keer te beantwoorden is bijna onmogelijk. Echter, door onderstaande aanwijzingen nauwgezet op te volgen, zijn er bij deze bewerking normaliter geen problemen te verwachten.

Controle vooraf

- Op welke ondergrond is de beschermlaag aangebracht?
- Waar bestaat de te verwijderen beschermlaag uit?
- Heeft men in het verleden een primer of iets dergelijks aangebracht?
- Wat is de conditie van de ondergrond en wat is de conditie van de eventuele lasnaden?
- Wat is de conditie van de oude beschermlaag?
- Is het mogelijk dat de stripperoplossing per ongeluk onder het linoleum, de plinten of niet te verwijderen meubilair kan komen?



De stripperoplossing

De meeste vloeren verdragen geen stripperoplossingen met een pH-waarde boven de 10,5. Wij raden dan ook aan om een oplossing van maximaal 5 – 10 % van een licht-alkalische reiniger zoals bijvoorbeeld Cetemax BL – 2 te gebruiken. Het gebruik van lauwwarm water (ca. 40 °C) versterkt de reinigende werking. Bij zeer sterk vervuilde vloeren kan, indien de ondergrond dit toelaat (plavuizen etc.), een 5 – 10 %-ige oplossing van een sterk-alkalische reiniger zoals Cetemax IR gebruikt worden.

Voorzorgsmaatregelen

- Voorkom dat de stripperoplossing onder het ondergrondmateriaal kan komen. Denk hierbij aan linoleum waarvan de naden (nog) niet zijn gedicht (gelast) of waarbij de naden hebben losgelaten.
- Zorg dat de stripperoplossing niet op die plaatsen kan stromen waar het niet gewenst is; dit is eenvoudig te voorkomen door bijvoorbeeld met gevouwen (schilders)tape een verhoging te creëren.
- Ontdoe de te strippen ruimte zoveel mogelijk van meubilair, planten etc. en verwijder losse vervuiling met een stofzuiger of een stofwisser.
- Plak moeilijk of niet-verplaatsbaar meubilair en niet-aansluitende plinten af met waterbestendige tape.
- Voorzie de vloer rondom het te strippen oppervlak van een schoonloopmat of plastic folie met voldoende oppervlak voor het plaatsen van machines en overige apparatuur. Leg hierop dweilen voor het afvegen van schoenzolen etc. Bevestig de schoonloopmat of het folie met tape op de grond om verschuiven tegen te gaan.
- Bak het werkoppervlak af met waarschuwingsborden of sluit de ruimte waar moet worden gestript af voor doorgaand verkeer.

Uitvoering

- Week de vloer in met de stripperoplossing vanaf de plaats waar men kan beginnen met waterzuigen zonder in de stripperoplossing te lopen of zonder dat de wielen van de waterzuiger hierin komen. Over het algemeen is dit bij een deur.
- Bevochtig maximaal een oppervlak van 50 m²; verdeel grotere oppervlakken in vakken. Laat het oppervlak tijdens de inwerktijd niet indrogen.
- Schrob het vrije oppervlak met een masserende beweging van de machine en zuig het gelijktijdig, achter de schrobmachine aan, grondig droog. Indien er nog (glanzende) plekken van de beschermlaag aanwezig zijn, bevochtig deze dan ter plaatse met de stripperoplossing en schrob de plekken nogmaals. Houdt met de machine en de waterzuiger dezelfde routing aan als bij het in de week zetten om indroging te voorkomen.
- Nadat de vloer is ontdaan van de oude beschermlagen moet deze één of soms zelfs meerdere malen grondig worden gespoeld met (bij voorkeur warm) schoon water. Gebruik hiervoor bij voorkeur een schrobborstel en de schoongemaakte vloeistoftank. Meet vervolgens met pH-papier (of met een pH-meter) het ondergrondmateriaal. Deze pH moet neutraal (pH 6 – 8,5) zijn. Indien de pH toch nog te hoog is, dient er opnieuw gespoeld en gemeten te worden, net zolang tot de pH-waarde neutraal is.
- Zuig vervolgens de vloer grondig droog en breng een nieuwe beschermlaag aan (bijvoorbeeld het product Cetemax SGE-H-Extra).
- Repareer na verloop van tijd eventueel gevormde kleine beschadigingen in de beschermlaag door het reinigen met een glansonderhoudsreiniger (zoals het product Cetemax Eupalin).



Vloer na reiniging en conservering

Auteur: Ing. J.P. Lange (Research & Development)
Reacties en/of vragen: e-mail: tb@vecom.nl of telefoon: +31 (0)10-5930299